

## NEC PA803UL+



主要参数	
产品类型	工程投影机
投影机特性	3D
投影技术	3LCD
显示芯片	0.76 英寸芯片
亮度	8000 流明
对比度	2500000:1
标准分辨率	WUXGA (1920*1200)
扫描频率	水平: 15-100kHz 垂直: 50-120Hz
光源参数	
光源类型	激光
光源寿命	20000 小时
投影参数	
变焦方式	电动变焦
聚焦方式	电动聚焦
投影尺寸	50-500 英寸
屏幕比例	16:10
色彩数目	10.7 亿色
投影方式	正投, 背投, 桌上, 吊顶
电脑兼容性	模拟: VGA, SVGA, XGA, XGA+, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA,

	Full HD, WUXGA, 2K, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
视频兼容性	HDMI: VGA, SVGA, XGA, SXGA, WUXGA, 2K, WQXGA, 4K, 480p, 720p, 1080i, 1080p 字 3D: 帧封装格式, 上下格式或并排格式的 720P/1080P, 并排格式的 1080i 540 电视线: NTSC, PAL, PAL60 300 电视线: SECAM
<b>接口参数</b>	
输入接口	1×RGB/组合 (D-Sub 15 针) 2×支持 HDCP 的 A 型 HDMI (19P, HDMI 连接器) 1×支持 HDCP 的 DisplayPort (20 针连接器) 1×HDBaseT 1×立体声微型音频 1×3D SYNC (DIN 3 针)
输出接口	1×HDBaseT 1×立体声微型音频
控制接口	1×控制串口端口槽 (D-Sub 9 针) 1×RJ-45 端口槽 (10BASE-T/100BASE-TX) 1×A 型 USB 1×有线遥控端口: 立体声微型插孔
<b>规格参数</b>	
电源功率	正常模式: 774W, 待机功率: ≤0.5W
电源性能	AC200-240V, 50/60Hz, 5.2A
产品尺寸	不包括突出部分 580×205×490mm
产品重量	18.2kg
安全认证	CCC 认证, 符合 GB4943; GB9254; GB17625.1
适用环境	工作温度: 5-40°C 工作湿度: 20%-80% (无结露) 存储温度: -10-50°C 存储湿度: 20%-80% (无结露)
<b>保修信息</b>	
保修政策	全国联保, 享受三包服务
质保时间	2 年
质保备注	灯泡 6 个月
咨询电话	4006-717-617