

## 奥图码 PNF7360



主要参数	
产品类型	工程投影机
投影机特性	3D
投影技术	DLP
显示芯片	DMD 芯片
亮度	6000 流明
亮度均匀值	85%
对比度	2000:1
标准分辨率	1920*1080
最高分辨率	1920*1200
扫描频率	水平: 15.375-91.146KHz 垂直: 24-85Hz (120Hz for 3D)
光源参数	
光源功率	365W
光源寿命	高亮模式: 1500 小时, 经济模式: 3000 小时
投影参数	
变焦方式	手动变焦
聚焦方式	手动聚焦
变焦比	1.25X
光圈范围	F=2.46-2.56
实际焦距	f=22.8-28.5mm
投射比	1.62-2.03: 1
投影尺寸	30-500 英寸

屏幕比例	4:3/16:9/16:10
色彩数目	10.7 亿色
光轴(偏称轴)	垂直: -15-55% 水平: ±5%
梯形校正	垂直: ±30 度
电脑兼容性	WUXGA, 1080P, UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA+, WXGA, 720P, XGA, SVGA, VGA Compression, VESA standards, PC & Macintosh compatible
视频兼容性	HDTV (720p, 1080i/p) , SDTV (480i/p, 576i/p) , NTSC, PAL, SECAM
<b>系统参数</b>	
扬声器	3W
<b>接口参数</b>	
输入接口	1×HDMI 1.4b 1×DVI-D 1×DisplayPort 2×VGA in 1×BNC (RGBHV) 1×YPbPr 1×S-Video 1×Video 1×VESA 3D (3 针) 3×Mini-jack Audio-In 2×RCA(R/L) Audio-in
输出接口	1×VGA Out 1×Mini-jack Audio-Out 1×+12V
控制接口	1×RS-232 (9 针) 1×有线遥控接口 1×RJ-45 1×USB Type A 1×USB Type B
<b>规格参数</b>	
产品噪音	正常模式: 37dB
电源性能	AC100-240V±10%, 50/60Hz
产品尺寸	430×340×183mm
产品重量	8.6kg
<b>保修信息</b>	
保修政策	全国联保, 享受三包服务

质保时间	2 年
质保备注	灯泡 6 个月, 遥控器和线材 30 天
电话备注	4006-717-617